

Description du produit

Type : Peinture mate à base d'eau avec un excellent pouvoir couvrant pour intérieurs et extérieurs sauf pour les façades, formulée avec la technologie la plus avancée en copolymères acryliques et copolymères de styrène en émulsion, avec des pigments et des charges de qualité maximale.

Caractéristiques et avantages : Excellent pouvoir couvrant et excellente adhérence, bonnes propriétés d'application, de rendement ainsi que de résistance au lavage et à la salissure. Sa faible teneur en COV garantit la qualité de l'air à l'intérieur et le respect de l'environnement à l'extérieur. Exempt de produits chimiques nocifs tels que le plomb, le formaldéhyde, l'APEO et les métaux lourds.

Utilisation recommandée : Pour la réalisation de peintures intérieures et extérieures, à l'exception des façades, sur plâtre, ciment, briques, fibrociment, etc. Lorsque l'on souhaite offrir une excellente peinture intérieure avec un très bon équilibre des performances techniques.

Tout substrat doit être suffisamment consolidé et résistant pour recevoir la peinture, les défauts graves, les grandes fissures, les trous d'insectes ou les ondulations profondes doivent être rectifiés ou remplis avant le début du revêtement. Les petits défauts ou les fissures légères doivent être réparés après l'application du primaire Leonix à l'aide de Leonix Enduit ou de Leonix Gypsum Putty.

Données physiques

Conditionnement	3,6 L & 18 L
Densité	1,6 ± 0,02 Kg/L
Solides en volume	42% ± 2 (Calculé)
Finition mate	
VOC	15 g/l EU Std
Valeur théorique.	La valeur testée varie en fonction du processus d'essai, des conditions d'essai et de la précision de l'appareil utilisé pour l'essai.
Couleurs	Blanc. Autres couleurs sur demande.

Données d'application

Leonix Prestige peut être appliqué par :

Rouleau :	recommandé
Pulvérisation :	Pulvérisation conventionnelle ou sans air
Pinceau :	Recommandé pour les coins, les bords et les zones étroites.
Outils de nettoyage :	Eau chaude et propre

FICHE TECHNIQUE PEINTURE LEONIX PRESTIGE

PAINTCAM

Épaisseur du film par couche :

Épaisseur du film humide 100 - 150 µm.

Épaisseur du film sec 40 - 60 µm

Taux d'étalement : 7 - 10 m²/l, en fonction de la porosité de la surface, du degré de dilution, des imperfections et des pertes lors de l'application.

Diluant : Eau propre

Dilution : 10-15% maximum

Conditions d'application : La température de la peinture et de la surface doit être d'au moins +10°C, et de 3°C au-dessus du point de rosée de l'air. Une bonne ventilation est nécessaire dans les endroits confinés pour un bon séchage.

Temps de séchage : La température, l'humidité, l'épaisseur du film et la circulation de l'air influencent considérablement le temps de séchage de la peinture. En cas d'application de plusieurs couches, le temps de séchage varie en fonction du nombre et de l'ordre des couches.

La surface doit être sèche et exempte de toute saleté ou contaminant avant l'application de la peinture.

Temps de séchage indiqués :

Humidité relative (HR) 50%.

Température du support

23°C

35°C

Sec au toucher

2 h

1 h

Surcouche

8 h

6 h

Séchage rapide

16 h

12 h

MODE D'EMPLOI

Préparation de la surface : Le support doit être sain, propre, sec et exempt de poussière, d'huile, de graisse, de résidus de produits chimiques, etc. Toute trace d'agent de mise en forme/de durcissement doit être éliminée au jet d'eau et au détergent. Un léger ponçage à l'aide d'un outil abrasif approprié est recommandé avant l'application. Toute poussière ou particule non adhérente doit être enlevée.

Primaire : Leonix Primer Sealer, 1 couche de saturation.

Enduit : Leonix Enduit, 1 ou 2 couches en fonction de l'état de la surface.

Couche de finition : Leonix Prestige, 02 couches.

Remarques : D'autres champs d'application peuvent être adoptés.

Les emballages de numéros de lots différents doivent être mélangés avant utilisation.

Étiquetage environnemental

- Ce produit est à base d'eau.
- non combustible.
- Faible teneur en COV.
- Exempt de produits chimiques nocifs.

Santé et sécurité

La plupart des peintures à base d'eau peuvent être manipulées en toute sécurité :

- Éviter tout contact avec la peau et les yeux en portant une combinaison et des lunettes de protection.
- Éliminer immédiatement les éclaboussures à l'eau claire.
- Éviter d'inhaler la poussière ou le brouillard de peinture.
- Les travaux de peinture doivent être effectués dans des zones bien ventilées.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Respecter les réglementations locales en matière de sécurité.

Stockage

- Stocker les récipients de peinture dans des conditions appropriées, en respectant les réglementations locales.
- Conserver les récipients de peinture à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes.
- Conserver la peinture bien fermée, à l'écart de toute source de chaleur ou d'ignition.
- Toujours manipuler avec précaution.
- Bien mélanger avant utilisation.

Durée de conservation

24 mois, dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans des conditions de stockage adéquates.

**FICHE TECHNIQUE PEINTURE
LEONIX PRESTIGE**

PAINTCAM